

PERSIENNE COULISSANTE ALUMINIUM SÉCURALUX 3



DESRIPTIF

- Tablier constitué de lames en aluminium extrudé de 160 mm avec caissons double-peau aux extrémités.
- Epaisseur 12 mm.
- Encombrement en tableau de 180 mm.
- Verrou tendeur en aluminium.
- Arrêts fléaux en polyamide.
- Rails et montants indépendants.
- Rails avec joints brosse.
- Rail PMR.
- Roulettes de suspension et patins de guidage en zamak.
- Charnières en aluminium continues de jonction.
- Bouchons fournis en cas de perçage de face.
- Accessoires noir, blanc ou gris.

CERTIFICATIONS

0,27 m².K/W

RÉSISTANCE THERMIQUE

Classe 6

RÉSISTANCE AU VENT

M1

CLASSEMENT FEU

E4 14 000 cycles

DURABILITÉ MÉCANIQUE

OPTIONS

- Tablier démontable.
- Projection.
- Arrêts fléaux aluminium.
- 2ème verrou tendeur aluminium monté.
- Accessoires en aluminium laqué au coloris de la persienne.
- Lame de 120 mm (encombrement de 140 mm).
- Lame de 90 mm (encombrement de 110 mm).
- Coloris « aspect bois ».
- Cales de pose.



COLORIS

Gamme RAL (selon palette de notre laqueur)
Finition Brillant, Mat ou Givré (selon coloris)

Labels :



NOUS CONTACTER : service.client@maine-fermetures.com 02 43 84 47 45