

## VOLET ROULANT EVEIL-LINTEAU

### DESRIPTIF

Coffre équipé de volet roulant pour pose tunnel, conçu pour équiper les fenêtres et autres ouvertures **en construction neuve ou en création d'ouvertures**.

- Coffre invisible, totalement dissimulé dans la maçonnerie.
- Structure légère en polystyrène pour une **manipulation facilitée sur chantier**.
- Plusieurs parements disponibles pour **s'adapter au type de maçonnerie** (base saine pour l'enduit de façade).
- Isolation thermique renforcée ( $U_c = 0.7 / m^2.K$ ) pour des **économies d'énergie**.
- Sous-face PVC coloris blanc, sable ou gris.
- 5 types de lames au choix :
  - Tablier PVC, **le choix économique** : lames 8x40 mm ou 11x50 mm
  - Tablier ALU, **le choix de l'esthétisme et de la performance** : lames 8x40 mm, 11x50 mm ou microperforées 9x53 mm
- Coulisses aluminium.
- Lame finale aluminium avec joint pour une finition soignée.
- Pilotage intelligent : Moteur SOMFY Oximo io et Émetteur Smooove Origin io.
- Tablier agrafé.
- Verrou de sécurité sur arbre (VSA) : évite la remontée du tablier lors d'une tentative d'intrusion, **pour une sécurité renforcée**.



Parement fibre (bois-ciment)  
Coffre de 280



Parement brique (8 mm)  
Coffre 280

### Solution conforme

Sous Avis technique, le coffre standard est utilisable jusqu'à 1.7 m de large. Il est disponible hors Avis technique en plus grande largeur.

En option, le coffre renforcé (renfort tous les 600 mm) est utilisable jusqu'à 4.5 m de large. Il assure le renforcement nécessaire de la traverse haute pour les grandes largeurs.

### OPTIONS


- Coffre renforcé : obligatoire dès 1600mm pour respecter l'Avis Technique 16/11-634\_V4.
- Patte de liaison menuiserie (patte de renfort pour fixation du coffre à la traverse haute).
- Patte de fixation sous face PVC.
- Lame microperforée : **plus d'aération et de lumière sans réduire le niveau de sécurité et de qualité**.
- Motorisations filaire ou radio.
- Manoeuvre par treuil ou par tirage direct.



### COLORIS

Gamme RAL

(selon palette de notre laqueur)



NOUS CONTACTER : [service.client@groupe-maine.com](mailto:service.client@groupe-maine.com)

02 43 84 47 45